

TRATTAMENTO BIOENZIMATICO DEGLI SCARICHI ED ALTRE APPLICAZIONI



SANITRONIK BIO abbinato al suo **REFIL** (vedi scheda informativa riportata), è in grado di **FLUIDIFICARE 24 ore su 24** e in maniera naturale i depositi di materiale organico che tendono a compattarsi in:

vaschette acqua wc - tubature di scarico - sifoni di lavandini - sifoni vasche di lavaggio cucine - tubi di scarico condensa delle celle frigorifere - ecc.

L'erogatore elettronico **SANITRONIK BIO** è stato progettato ed è realizzato dalla **ITALSAN** ed è frutto di tecnologia e design tutto italiano.

DATI TECNICI SANYTRONIK

Scatole da 2 pz.

PESO	gr. 444
ALTEZZA	mm. 240
LARGHEZZA	mm. 83
PROFONDITA'	mm. 87
MATERIALE DI COSTRUZIONE	Involucro in ABS
PROGRAMMAZIONE	Solo giorno/solo notte/24 h.
ATTACCO	6 mm. (su richiesta varie possibilità di guarn. di tenuta)
TEMPISTICA	GIORNI: 15-20-30-60- con attività di 24 ore al giorno ma con possibilità di funzionamento solo di giorno o solo di notte e quindi il raddoppio dell'autonomia.
ALIMENTAZIONE	2 torce alcaline LR-20 Durata 6/8 mesi

L'utilizzo di **SANITRONIK BIO** rientra nella procedura di **"TRATTAMENTO BIOLOGICO INTEGRATO"** e va preferibilmente abbinato al **"trattamento BIODUST"** (vedi scheda **BIODUST + BE-3/5**) - l'uso del prodotto **BIOCITRON-P** - ItalSeptic bustine - Italseptik barrette.

ITALSAN mette a disposizione una serie di prodotti **BIO-ENZIMATICI** di altissima qualità nell'intento di fornire alla propria clientela gli strumenti necessari per affrontare le sfide globali che ci impongono il rispetto, sempre più urgente, della salvaguardia dell'uomo e della natura.

LA CARTUCCIA BIOENZIMATICA **ItalFos**

Dati tecnici refil ItalFos		Conf. da 48 pz.
Conta Batterica	50.000.000 / ml	
Pool Batterico specifico	Spore stabilizzate del genere Bacillus, naturali (non OGM)	
Classificazione	Gruppo I secondo D.L nr 626/94	
Metabolismo	Anaerobico facoltativo ed anaerobio	
Produzione Enzimatica	Amilasi, cellulasi, lipasi, proteasi, xilanasi	
Chemiotassi	Positiva	
PH Applicativo	4,9 / 10,0	
Temperatura Applicativa	5°C + 55°C	
Esente da	Salmonella e Shigella	
Tossicità	Nessuna	
Forma	Liquido viscosizzato	
Colore	verde	
Capacità fiaschetta	300 ml.	

ItalFos può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. Eliminando gli accumuli di sostanze organiche **ItalFos** allontana gli insetti, i parassiti ottimizzando la funzionalità di scarichi e fosse e wc. L'efficacia di **ItalFos** contro i batteri patogeni è stata certificata da molti laboratori scientifici.

CON APPARECCHIO SANYTRONIK BIO

Montare l'apparecchiatura in prossimità del sifone oppure del wc.

VATAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE

In **ItalFos** degrada i grassi e le sostanze organiche che si depositano negli scarichi delle cucine, nelle trappole grassi delle industrie alimentari, ristoranti e preparazione pasti. **ItalFos** sfrutta l'azione prolungata dei microrganismi per garantire un trattamento efficace nel tempo e degradare la sostanza organica fonte del cattivo odore. Riduce i costosi interventi di manutenzione per la pulizia degli scarichi e aiuta ad allontanare gli insetti.

ItalFos è un formulato liquido a base di ceppi batterici ed enzimi naturali che garantiscono ampio spettro d'azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità d'azione in una grandissima varietà di impianti e applicazioni. **ItalFos** degrada tutte le sostanze organiche come, urea, ammoniaca, oli, grassi animali e vegetali e svolge un'azione fluidificante sulla gran parte dei reflui. Grazie alla capacità dei batteri impiegati di produrre rapidamente enzimi, l'azione degradativa viene accelerata mediante l'idrolisi enzimatica diretta che degrada anche le molecole che causano i cattivi odori.

